

Шаровые краны

согласно API / ASME / DGRL / DIN ISO

Шаровые краны высокого давления с температурным диапазоном от -110° C до +550° C из стандартных, или специальных материалов для экстремальных условий эксплуатации

Шаровые краны API 6A 1 1/16" – 11" API 10 000 фунтов/кв. дюйм

Автоматические шаровые краны SAV / POV / MOV, также в качестве аварийных арматур быстрого закрытия (ESD)


Шаровые краны двустороннего затворения и сброса давления (функция Double block and bleed) в компактной конструкции

Шаровые краны со специальными функциями

Исполнение для применения в условиях сероводорода, удовлетворяющее европейским и международным требованиям, а также специальным требованиям заказчиков

Шаровой кран со специальным внутренним или наружным покрытием, например, для подземной установки

Шаровые краны в блочном исполнении



Сдвоенный шаровой кран Тип TBV

Корпус с плавающим шаром, или шаром на опорном подшипнике
Двойной шаровой кран в разборном корпусе, из трех частей
Изолирующий шаровой кран двустороннего затворения и сброса давления (Double-Block-and-Bleed)

Ассортимент продукции

1 13/16" – 3 1/16"	(DN 46 – 78)	до API 10 000	(PN 690)
1" – 12"	(DN 25 – 300)	до ANSI 2500	(PN 420)
2 1/16" – 11"	(DN 52 – 279)	до API 5.000	(PN 345)
1" – 16"	(DN 25 – 400)	до ANSI 1500	(PN 250)
2 1/16" – 13 5/8"	(DN 52 – 346)	до API 3.000	(PN 207)



Шаровой кран Тип AST

Корпус API с шаром на порном подшипнике
Разборная конструкция корпуса из двух или трех частей

Ассортимент продукции

2 7/8" – 7 1/16"	(DN 73 – 179)	до API 10 000	(PN 690)
2 1/16" – 11"	(DN 52 – 279)	до API 5 000	(PN 345)
2" – 12"	(DN 50 – 300)	до ANSI 2500	(PN 420)
2" – 28"	(DN 50 – 700)	до ANSI 1500	(PN 250)
2 1/16" – 13 5/8"	(DN 52 – 346)	до API 3 000	(PN 207)



Специальная арматура

Для особых сред (пыль, гранулят, твердые вещества)
Высокоциклические (для высокой частоты переключения)
Блочное исполнение / конструкция с доступом сверху (Top-Entry)

Шаровой кран со встроенным обратным клапаном

Ассортимент продукции

Единичные изделия, индивидуальные и комплексные системные решения, например, оборудование для высоких и низких температур



Шаровой кран Тип ASF

Корпус с „плавающим“ шаром
Разборная конструкция корпуса из двух частей

Ассортимент продукции

1 13/16" – 2 9/16"	(DN 46 – 65)	до API 10 000	(PN 690)
1/2" – 2"	(DN 15 – 50)	до ANSI 600	(PN 100)
1/2" – 8"	(DN 15 – 200)	до ANSI 150	(PN 20)



Шаровой Кран Тип НМ для запуска и приема очистного скребка

Со шлюзовым устройством для ввода и вывода очистительных скребков
Корпус с шаром в опорном подшипнике
Разборная конструкция корпуса из трех частей

Ассортимент продукции

2" – 12"	(DN 50 – 300)	до ANSI 2500	(PN 420)
2" – 24"	(DN 50 – 600)	до ANSI 1500	(PN 250)